

KONSERWACJA SUCHY WOSK # NATRYSKOWE MS POLIMERY



Ms polimerowa masa natryskowa Spray-Seal Ls

Ms polimerowa masa natryskowa Spray Seal Ls stanowi integralną część technologii zabezpieczania antykorozyjnego stosowaną przez Grupę Konserwacja Pl. Polega na natryskowym budowaniu struktury oraz uszczelnianiu karoserii pojazdów samochodowych. Idealna do stosowania na takich powierzchniach jak płyty podłogowe, nadkola, podłużnice, ramy, progi, elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne. Produkt cechuje doskonała przyczepność na elementach metalowych, właściwy estetyczny wygląd powłoki/ odwzorowuje i nadaje strukturę fabryczną, do polakierowania „mokro na mokro” już po 30 min. od nałożenia. Doskonale chroni powierzchnię przed mechanicznym zużyciem, uderzeniami kamieni, przetarciami. Skutecznie redukuje „structure borne”, tj. emisję hałasu generowaną przez elementy konstrukcyjne.

Testowany zgodnie z normami DIN 53504

- moduł sprężystości $\pm 1,20 \text{ N/mm}^2$ (100 % wydłużenia)
- wydłużenie przy zerwaniu 280 %
- wytrzymałość na rozciąganie 1,50 N/mm²



NATRYSKOWE POLIMEROWE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- ochrona powierzchni przed zużyciem
- dźwiękochłonne zabezpieczenie - redukcja poziomu hałasu
- warstwa termoizolująca tłumiąca rezonans i wibracje
- doskonała ochrona przed rdzą - dzięki zamkniętej strukturze
- właściwości samopoziomujące
- nie zawiera izocyjanianów i substancji aromatycznych



Innotek Partner Polska

Chwałowice 2, 27-100 Iłża, Polska

e-mail: biuro@innotec-partner.pl

tel. 602 100 060

